


PROFILÉS FLEXIBLES

ARSTYL® | WALLSTYL®



NOËL & MARQUET
DESIGN ELEMENTS

INDEX

INFO

APERÇU DES PRODUITS	7
COLLES	11
CONSOMMATION DE COLLE	13
OUTILS	15
FINITION	19
DIRECTIVES DE CONTRÔLE	21

I • MOULURES

MOULURES GÉNÉRALITÉS

PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	1/2
------------------------------------	-----

MOULURES Z40 · Z41 · Z42 ARSTYL®

DÉCOUPE, COIN DROIT, COIN IRRÉGULIER	1/6
--------------------------------------	-----

MOULURE Z7 ARSTYL®

FIXATION DE L'EXTENSION VARIO, INSTALLATION	1/7
---	-----

CAS PARTICULIERS

MOULURES DANS UNE CAGE D'ESCALIER	1/10
PENTE DE TOIT	1/11
JOINTS DE DILATATION ET JOINTS D'ISOLATION ANTIVIBRATILE	1/12
JOINT CREUX	1/12
RÉALISER UN COUDE	1/13

2 • CIMAISES

CIMAISES GÉNÉRALITÉS

PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	2/2
------------------------------------	-----

ARRONDIS POUR CIMAISES

PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	2/5
------------------------------------	-----

CAS PARTICULIERS

RÉALISER UN COUDE	2/7
-------------------	-----

3 • PLINTHES

PLINTHES GÉNÉRALITÉS

PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	3/2
------------------------------------	-----

CAS PARTICULIERS

RÉALISER UN COUDE	3/5
-------------------	-----

4 • PROFILÉS FLEXIBLE

ARSTYL® FLEX · WALLSTYL® FLEX

RAYON MINIMUM DE L'ARRONDI	4/2
----------------------------	-----

5 • PROFILÉS POUR ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE INDIRECT - MOULURES

PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	5/2
------------------------------------	-----

MOULURE NOMASTYL® OU WALLSTYL®

POUR ÉCLAIRAGE INDIRECT	5/6
-------------------------	-----

WT4 WALLSTYL® - COMPLÉMENT

	5/7
--	-----

ÉCLAIRAGE INDIRECT PLINTHES

PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	5/8
------------------------------------	-----

PROFILÉS POUR ÉCLAIRAGE - FAQ	5/13
-------------------------------	------



6 • DESIGN ELEMENTS

ROSACES ARSTYL® PRÉPARATION, INSTALLATION	6/2
R61 EN COMBINAISON AVEC Z61 PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	6/3
PILASTRES ARSTYL® PRÉPARATION, DÉCOUPE, INSTALLATION	6/5
PANNEAUX MURAUX ARSTYL® WALL PANELS PRÉPARATION, INSTALLATION	6/8
ÉLÉMENTS MURAUX ARSTYL® WALL TILES CONCEPTION VARIÉE	6/12
PRÉPARATION, INSTALLATION	6/12
CAS PARTICULIERS INSTALLATION SUR UN MUR COMPLET	6/14

7 • DÉCORATION DE FAÇADE

APPUIS DE FENÊTRES PRÉPARATION, COUDES	7/2
APPUI DE FENÊTRE COUDÉ	7/4
ENCADREMENTS	7/5
BANDEAU DE FAÇADE	7/9
DESCENTE DES EAUX PLUVIALES	7/9
CLÉ DE VOÛTE	7/9
DÉBORD DE TOIT ET RIVE	7/11
PIGNON	7/12
PIERRES DE BOSSAGE	7/13
ROSACES	7/14
RÉPARATION DE PROFILÉS ENDOMMAGÉS	7/15




Ce manuel a été rédigé conformément à l'état actuel de nos connaissances. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans avertissement préalable. Sauf en cas de convention contraire par écrit, nos études, croquis, avis, conseils et autres documents techniques relatifs à la fonctionnalité, au comportement ou aux rendements éventuels des marchandises sont données à titre indicatif et en fonction de l'utilisation la plus commune des marchandises dans des conditions normales d'application, utilisation et climat (régions moyennes d'Europe) ou de ce qui est indiqué par écrit par le client. Sous réserve de l'existence de dol ou de faute grave de notre part, lesdites études, recommandations et autres documents techniques n'engagent pas notre responsabilité. Il incombe au client de les vérifier et de vérifier leur adéquation avec l'usage auquel il les destine.



ARSTYL® FLEX • WALLSTYL® FLEX

RAYON MINIMUM DE L'ARRONDI

- Vérifier l'adéquation de la moulure.



Rayon min.

Z1 FLEX	140 cm
Z10 FLEX	20 cm
Z13 FLEX	70 cm
Z15 FLEX	155 cm
Z16 FLEX	165 cm
Z18 FLEX	200 cm
Z19 FLEX	250 cm
Z30 FLEX	70 cm
Z31 FLEX	70 cm
Z32 FLEX	70 cm
Z1240 FLEX	155 cm
Z1220 FLEX	165 cm
FL1 FLEX	20 cm
FL2 FLEX	20 cm

Les rayons se réfèrent à l'utilisation au niveau du plafond, mur, sol.

Rayon min.

Z1 FLEX	110 cm
Z10 FLEX	30 cm
Z13 FLEX	90 cm
Z30 FLEX	90 cm
Z31 FLEX	90 cm
Z32 FLEX	90 cm
FL1 FLEX	110 cm
FL2 FLEX	140 cm

Les rayons se réfèrent à l'utilisation au mur, par exemple au niveau d'un passage, d'une porte, d'un oeil-de-boeuf etc.



- Appliquer la colle ADEFIX® PLUS pour le montage ainsi qu'aux joints et onglets (voir chapitre CONSOMMATION DE COLLE).
- Retoucher le joint de colle ainsi réalisé avec la colle-enduit ADEFIX®.
- Dans le cas de murs incurvés vers l'intérieur d'une pièce (convexes), biseauter au cutter la face arrière des moulures vers les bords (arrondir fortement le chant au dos de la moulure). Cela permet un meilleur raccord.
- Dans la mesure du possible, réaliser le raccord à la moulure standard ARSTYL® (par exemple Z19 FLEX à Z19) dans un coin de la pièce.
- Durant le montage, fixer les moulures à l'aide de clous ou de vis jusqu'au séchage de la colle de montage (environ 24 heures).
- Pour la suite des opérations, voir chapitre MOULURES.



Maintenir les moulures ARSTYL® FLEX / WALLSTYL® FLEX au chaud avant leur mise en oeuvre (les poser sur un radiateur ou les chauffer au sèche-cheveux).



CONTACT

BENELUX

NMC SA / AG

Gert-Noël-Straße

B - 4731 Eynatten

T +32 87 85 85 00

F +32 87 85 85 11

info@nmc.eu

DEUTSCHLAND

NMC Deutschland GmbH

Weierhausstraße 8 b

D - 64646 Heppenheim

T +49 62 52 967 - 0

info@nmc-deutschland.de

FRANCE

NMC France sas

Z.I. de la Forêt

97, Route d'Anor - CS 10103

F - 59613 Fourmies Cedex

T +33 3 27 60 81 00

F +33 3 27 59 98 55

info@nmc-france.fr

UNITED KINGDOM

NMC UK Ltd.

Unit 1 East, Bridge Road

UK - Brompton on Swale – Richmond, DL10 7HS

T +44 1969 623410

F+44 1969 624398

sales@nmc-copley.co.uk

AUSTRIA

MAPA plus

Riedlerweg 15

T 0316 - 24 39 49

info@mapa.at

mapa.at

SWITZERLAND

Jules C. Binder SA

Z.I. du Moulin du Choc D

CH-1122 Romanel-sur-Morges

T +41 21 691 48 49

F +41 21 691 48 89

info@jules-c-binder.ch

